

De evolutie van de corpuslijmtang REVO

Met meer kracht en veiligheid in een nieuw design

BESSEY

Gewoon beter.

Vervangt de voorgaande uitvoering KR en KRV



Nauwkeurig en behoedzaam

Werkstukken met een gevoelig oppervlak kunnen evenwijdig aan elkaar worden gespannen en gespreid – ook achter en zijdelings van de rail. Zelfs hoeken en verschoven randen of spitse en ronde oppervlakken kunnen perfect worden afgesteld:

- door extreem spanvlakken die haaks op de rail zijn aangebracht
- door drie afneembare beschermkappen waar geen lijm aan hecht en die bestand zijn tegen lakken en vetoplossende middelen
- door werkstuksteunen, waardoor contact tussen het werkstuk en de rail wordt vermeden



Krachtig en veilig

U pakt met tot 8.000 N spankracht veilig aan:

- door de met metaal versterkte kunststofbehuizing
- door de verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging: Deze zorgt dat de lijmtang steeds de ingestelde spankracht aanhoudt en voorkomt in ongespannen toestand dat de glijbeugel onbedoeld wegglijdt

Veelzijdig en doordacht

De lijmtangen bieden enorm veel toepassingsmogelijkheden:

- door slimme accessoires, zoals de zwenkadapter, de framepers-set, de lijmtangverlenging en de tafelklem
- door de ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststof handgreep met inbus kan de spankracht gemakkelijk worden opgebracht (max. koppel 17 Nm)
- door de traploos verstelbare kop bij de vario-uitvoering KREV kan de lijmtang voor een optimale verdeling van het gewicht in het midden op het werkstuk worden geplaatst

REVOLUTION

- Spankracht tot 8.000 N
- Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare beschermkappen
- Met metaal versterkte kunststofbehuizing en verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging voor meer power en veiligheid: De ingestelde spankracht wordt behouden en in ongespannen toestand kan de glijbeugel niet onbedoeld wegglijden
- Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie
- Hoogwaardige 2-componenten-kunststof handgreep met inbus voor het gemakkelijk opbrengen van de spankracht (max. draaimoment 17 Nm)
- KREV met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel, voor optimale positionering op het werkstuk




- KRE-VO past op alle BESSEY corpuslijmtangen REVO KRE en KREV evenals KR en KRV



- Adapter met zwenkbare spanbekken van -15° tot +15° zwenkbereik
- Spannen op schuine en parallelle vlakken
- ZB-verpakt



- Variabele kozijnpers (van 30 cm tot 250 cm) met vier 90° hoeken
- Spandruk met 2 ingelegde klemmen per hoek afzonderlijk instelbaar
- Licht gewicht / Eenvoudige montage
- ZB-verpakt



- Eenvoudige tussenverbinding uit stabiel aluminium voor het vergroten van de spanwijdte
- Met rode adapters voor de serie KRE / KREV en KR / KRV, zonder adapters voor de serie K
- ZB-verpakt




- Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishoudelijke toepassingen
- Speciale accessoires voor hoekklemmen WS 3 / WS 6, schroefklemmen S 10 en corpuslijmtang REVO KRE / KREV en KR / KRV



Corpuslijmtang REVO KRE en Vario Corpuslijmtang REVO KREV

Bestelnr.	←a→	←b→	←c→	←x→	⚖️	📦	
KRE30-2K	300	95	255-390	29 x 9	2,15	2	
KRE60-2K	600	95	255-730	29 x 9	2,76	2	
KRE80-2K	800	95	255-930	29 x 9	3,10	2	
KRE100-2K	1000	95	255-1130	29 x 9	3,45	2	
KRE125-2K	1250	95	255-1355	29 x 9	3,87	2	
KRE150-2K	1500	95	255-1610	29 x 9	4,28	2	
KRE200-2K	2000	95	255-2080	29 x 9	5,09	2	
KRE250-2K	2500	95	255-2580	29 x 9	6,05	2	
KREV100-2K	1000	95	260-1130	29 x 9	3,85	2	
KREV150-2K	1500	95	260-1610	29 x 9	4,25	2	
KREV200-2K	2000	95	260-2080	29 x 9	5,30	2	
KREV250-2K	2500	95	260-2580	29 x 9	6,30	2	



Verplaatsbare vaste bek KRE-VO

Bestelnr.	geschikt voor	⚖️	📦	
		kg	St.	V3
KRE-VO	KREV / KRE / KRV / KR	0,59	1	

Adapter corpuslijmtang KR-AS, zwenkbaar (2 st./verp.)

Bestelnr.	geschikt voor	⚖️	📦	
		kg	St.	V3
KR-AS	KREV / KRE / KRV / KR	0,17	12	



Framepersset KP

Bestelnr.	geschikt voor	⚖️	📦	
		kg	St.	V3
KP	KREV / KRE / KRV / KR / K	0,55	12	

Inhoud: 4 Railkoppelingen en 4 adapters

Verlenging voor corpuslijmtangen KBX

Bestelnr.	geschikt voor	⚖️	📦	
		kg	St.	V3
KBX20	KREV / KRE / KRV / KR / K	0,75	12	

Tafelklem TK6

Bestelnr.	geschikt voor	⚖️	📦	
		kg	St.	V3
TK6	KREV / KRE / KRV / KR	0,10	10	