

Mollenklem Talpex ® verzinkt op ZB kaart

Elektrolytisch verzinkt voor langere levensduur. Door de brede rechthoekige 'schouders' heeft men een betere grip om de klem te spannen.

Breder draagvlak om de stelpen op te laten rusten, waardoor het juist instellen van de klem gemakkelijker gaat.

Het afstellen van de klem

Voor een optimale afstelling van de mollenklem dient u de stelpen zodanig af te stellen dat deze achter de hoek van het plaatje blijft haken. Verder moet u zorgen dat het plaatje onder een hoek van ca. 135 graden komt te staan.

Hoe gaat u te werk?

Het is de gewoonte van de mol om eerst een zogenaamde ringgang om het grasland (perceel) te maken. Deze wordt jarenlang gebruikt om zich er in te verplaatsen. Het is zaak om deze ringgang te vinden. Deze ringgang bevindt zich hoofdzakelijk onder afrasteringen. Vanuit deze ringgang maakt de mol de zogenaamde loopgang. Via deze loopgang gaat de mol het perceel in. De loopgangen vertakken zich een stuk verder in het perceel. Daar de mol de loopgang regelmatig gebruikt is dit de aangewezen plaats om de klem te plaatsen. Om te controleren of deze loopgang in gebruik is drukt men (b.v. met de hak van de schoen) de gang dicht. Wanneer de gang de volgende dag weer open is, is dit het teken dat deze gang in gebruik is.

Waar plaatst u de klem?

Plaats de klem in de loopgang zo dicht mogelijk bij de ringgang (hier is de gang nog niet vertakt), wel echter in een recht stuk gang, daar dit de meeste kans van slagen biedt. Indien de loopgangen te diep liggen, kunt u eventueel gebruik maken van de ringgangen

Hoe plaatst u de klem?

Maak een opening (b.v. met een tuinschopje) in de gang, neem vervolgens de klem en strijk een paar keer met de poten van de klem dwars onder door de gang, waardoor de klem in gespannen toestand makkelijk af kan slaan.

Verwijder de losse aarde uit de gang en uit de beide uiteinden van de loopgang. Span vervolgens de klem en laat hem een keer afslaan. Dit is om zeker te zijn van een vrije slag. Span de klem nu opnieuw, strooi daarna wat los zand (b.v. van een molshoop) tussen de klem en dek de zijkanten af met enkele stukjes graszoden, bladeren. Bij het plaatsen moet men er op letten dat de spannen aan de bovenkant zit.

Het controleren van de klemmen

Controleer de klemmen dagelijks, verwijder de gevangen mollen en zet de klem op dezelfde plaats weer uit. Meestal wordt een loopgang door meer mollen benut. Is de klem na 3 dagen niet afgeslagen dan is deze loopgang niet meer in gebruik. Plaats de klem dan in een loopgang die wel in gebruik is.

Gazons

In een gazon liggen de mollengangen over het algemeen vrij diep. Hier is het aan te bevelen de ringgangen of toegangswegen naar het gazon op te zoeken en de klemmen daar uit te zetten.

